

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE1 Three-Phase Code produit : 10016435

Carcasse	: 132M	Type de refroidissement	: IC411 - TEFC
Classe d'isolation	: F	Forme	: B3T
Service	: S1	Sens de rotation ¹	: Les deux sens de rotation
Température ambiante	: -20°C à +40°C	Méthode de démarrage	: Démarrage direct
Altitude	: 1000 m	Poids approximatif ³	: 66.8 kg
Degré de protection	: IP55	Moment d'inertie (J)	: 0.0853 kgm²
Type	: N		

Puissance nominale [kW]	1.8	7.2
Pôles	8	4
Fréquence [Hz]	50	50
Tension à pleine charge [V]	400	400
Courant à pleine charge [A]	5.48	15.2
Courant de démarrage [A]	24.7	125
Intensité de démarrage [A]	4.5	8.2
Courant à vide [A]	4.50	9.50
Vitesse à pleine charge [RPM]	730	1470
Glissement [%]	2.67	2.00
Couple à pleine charge [Nm]	23.6	46.8
Couple de démarrage [%]	150	200
Couple maximum [%]	260	320
Facteur de service	1.00	1.00
Echauffement	105 K	105 K
Temps de blocage du rotor	37s (à froid) 21s (à chaud)	9s (à froid) 5s (à chaud)
Bruit ²	48.0 dB(A)	60.0 dB(A)
Rendement (%)	25%	
	50%	74.0
	75%	78.0
	100%	79.0
Cos Φ	25%	
	50%	0.38
	75%	0.51
	100%	0.60

Type de palier	: Avant 6308 ZZ Derrière 6207 ZZ	Efforts sur l'embase	
Modèle - blindage	: 00030 00009	Traction maximum	: 2445 N
Intervalle de graissage	: - -	Compression maximum	: 3101 N
Quantité de lubrifiant	: - -		
Type de lubrifiant	: Mobil Polyrex EM		

Remarque

Cette révision annule et remplace la précédente
 (1) Vu le bout d'arbre côté attaque.
 (2) Mesuré à 1m et avec tolérance de +3dB(A).
 (3) Poids approximatif, peut être objet de modification après le processus de fabrication.
 (4) At 100% of full load.

Les valeurs sont des moyennes basées sur des tests et d'alimentation sinusoïdale, sous réserve des tolérances de normes IEC 60034-1.

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Vérifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	04/06/2026		Page 1 / 10	Révision

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Protection Thermique

ID	Application	Type	Quantité	Température de détection
1	Bobinage	PTO - 2 FD_MT_FIOS	1 x Phase	155 °C

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page	Révision
Vérificateur				2 / 10	
Date	04/06/2026				

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage




Client :

Gamme de moteur

: Multimounting IE1 Three-Phase

Code produit :

10016435



Performance : 400 V 50 Hz 8P

Courant à pleine charge : 5.48 A
Intensité de démarrage : 4.5
Couple à pleine charge : 23.6 Nm
Couple de démarrage : 150 %
Couple maximum : 260 %
Vitesse à pleine charge : 730 rpm

Moment d'inertie (J) : 0.0853 kgm²
Service : S1
Classe d'isolation : F
Facteur de service : 1.00
Service : S1

Temps de blocage du rotor : 37s (à froid) 21s (à chaud)

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur		Page 3 / 10			Révision
Vérificateur					
Date	04/06/2026				

COURBE COUPLE, COURANT X VITESSE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE1 Three-Phase

Code produit : 10016435



Performance : 400 V 50 Hz 4P

Courant à pleine charge : 15.2 A
Intensité de démarrage : 8.2
Couple à pleine charge : 46.8 Nm
Couple de démarrage : 200 %
Couple maximum : 320 %
Vitesse à pleine charge : 1470 rpm

Moment d'inertie (J) : 0.0853 kgm²
Service : S1
Classe d'isolation : F
Facteur de service : 1.00
Service : S1

Temps de blocage du rotor : 9s (à froid) 5s (à chaud)

Rév.	Résume des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur				
Date	04/06/2026		Page 4 / 10	Révision

Courbe de performance en charge

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage




Client :

Gamme de moteur

: Multimounting IE1 Three-Phase

Code produit :

10016435



Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	04/06/2026			Page 5 / 10	Révision

Courbe de performance en charge


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE1 Three-Phase Code produit : 10016435

Courbe de performance en charge



Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur				Page 6 / 10	Révision
Vérificateur					
Date	04/06/2026				


COURBE DE LIMITE THERMIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE1 Three-Phase Code produit : 10016435



Constante de temps
d'échauffement

Constante de temps de
refroidissement

Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	04/06/2026			Page 7 / 10	Révision

COURBE DE LIMITE THERMIQUE


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE1 Three-Phase Code produit : 10016435

COURBE DE LIMITE THERMIQUE



Constante de temps d'échauffement
Constante de temps de refroidissement

Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	04/06/2026			Page 8 / 10	Révision


Courbe du convertisseur

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE1 Three-Phase Code produit : 10016435



Rév.	Résumé des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	04/06/2026				
				Page 9 / 10	Révision

Courbe du convertisseur


Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage



Client :

Gamme de moteur : Multimounting IE1 Three-Phase Code produit : 10016435

Courbe du convertisseur



Rév.	Résume des modifications		Fait	Verifié	Date
Exécuteur					
Vérificateur					
Date	04/06/2026				
				Page 10 / 10	Révision

