

FICHE TECHNIQUE

Moteur à Aimants Permanents



Client :

Gamme de moteur : Poultry 00021 Three-Phase Code produit : 15900096

Carcasse : 80	Service : S1
Classe d'isolation : F	Degré de protection : IP55
Facteur de service :	Type de refroidissement : IC410 - TEAO
	Forme : B3T
	Sens de rotation ¹ : Les deux sens de rotation

Puissance nominale 50% 75% 100%

Efforts sur l'embase

Rendement (%)
Cos Φ

Traction maximum : 0 N
Compression maximum : 0 N

	<u>Avant</u>	<u>Derrière</u>
Type de palier :	6204 ZZ	6203 ZZ
Modèle - blindage :	00030	00008
Intervalle de graissage :	-	-
Quantité de lubrifiant :	-	-
Type de lubrifiant :	Mobil Polyrex EM	

Remarque

Cette révision annule et remplace la précédente
(1) Vu le bout d'arbre côté attaque.
(2) Mesuré à 1m et avec tolérance de +3dB(A).
(3) Poids approximatif, peut être objet de modification après le processus de fabrication.
(4) At 100% of full load.

Les valeurs sont des moyennes basées sur des tests et d'alimentation sinusoïdale, sous réserve des tolérances de normes IEC 60034-1.

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur			Page	Révision
Date	04/06/2026		1 / 1	