

# FICHE TECHNIQUE

## Moteur à Aimants Permanents



Client :

Gamme de moteur : Poultry 00021 Three-Phase Code produit : 15900096

Carcasse	: 80	Service	: S1
Classe d'isolation	: F	Degré de protection	: IP55
Facteur de service	:	Type de refroidissement	: IC410 - TEAO
		Forme	: B3T
		Sens de rotation <sup>1</sup>	: Les deux sens de rotation

Puissance nominale 50% 75% 100%

Efforts sur l'embase

Rendement (%)  
Cos  $\Phi$

Traction maximum : 0 N  
Compression maximum : 0 N

		<u>Avant</u>	<u>Derrière</u>
Type de palier	:	6204 ZZ	6203 ZZ
Modèle - blindage	:	00030	00008
Intervalle de graissage	:	-	-
Quantité de lubrifiant	:	-	-
Type de lubrifiant	:	Mobil Polyrex EM	

Remarque

Cette révision annule et remplace la précédente  
(1) Vu le bout d'arbre côté attaque.  
(2) Mesuré à 1m et avec tolérance de +3dB(A).  
(3) Poids approximatif, peut être objet de modification après le processus de fabrication.  
(4) At 100% of full load.

Les valeurs sont des moyennes basées sur des tests et d'alimentation sinusoïdale, sous réserve des tolérances de normes IEC 60034-1.

Rév.	Résumé des modifications	Fait	Verifié	Date
Exécuteur				
Vérificateur			Page	Révision
Date	02/06/2026		1 / 1	